



ФАСАДНА БОЯ

Б02 SUPRA

ТИП

Акрилатна

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За фасадни и топлоизолационни системи. Идеално защитно и декоративно покритие за стари и нови фасади, мазилки и бетони, декоративни елементи и др.

СВОЙСТВА

- висока покривна способност и отлична адхезия
- устойчива на миене и триене
- формира устойчиво на стареене покритие, с матова повърхност

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е суха и здрава, почистена от мазни петна и остатъци от кофражни масла. Процесите на свиване трябва да са затихнали. При наличие на стари мазилки е задължително предварително третиране на основата с дълбокопроникващ грунд. При наличие на ронещи се участъци те трябва предварително да се отстранят и повърхността да се третира с дълбоко проникващ грунд.

ПОЛАГАНЕ

Нанася се с бояджийска четка, валеж или пистолет.

ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разбърка преди употреба.

Да не се работи при температури по-ниски от 5°C. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от валежи. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. При попадане върху кожата да се измие възможно по-бързо (въпреки че използваните вещества във фасадната боя отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност), тъй като фасадната боя полимеризира (изсъхва) и впоследствие отстраняването ѝ е затруднено. Не се допуска добавяне на други материали с изключение на тониращи паста.

РАЗХОДНА НОРМА

125-150 g/m² за един слой

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от преки слънчеви лъчи.

ОПАКОВКА

25 kg разфасовки

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 20°C и относителна влажност 50%)

Плътност	1600 kg/m ³
Адхезия (сцепление)	0,35 N/m ²
Време на съхнене	около 2,5 часа
Крайно време за пълно филмообразуване	24 часа (в зависимост от атмосферните условия)

София
бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: 02/816 76 60
факс: 02/816 76 37
sales@denelbg.com
www.denelbg.com

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSSAS 18001:2002

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТ
ПРОДУКТ

